



# WORLD

*Tintas*



Faça sua cor

## Catálogo de Produtos

Tintas, Corantes e Revestimentos

# CORANTE LÍQUIDO

Corante concentrado, com alto poder de tingimento. Utilizado para colorir tintas base água  
Recomenda-se utilizar 3 frascos por galão de 3,6 litros de tinta. Misture bem antes e durante a aplicação.

**Apresentação em 10 cores:**



*A cor da tampa apenas indica a tonalidade do produto, ou seja, poderá sofrer alteração quando misturado à tinta.*

## LINHA DE TINTAS BRANCAS

Qualidade, durabilidade, fácil aplicação, ótimo poder de cobertura, alastramento e rendimento;  
Baixo odor e respingo; com propriedades antimofa e resistente a intempéries;

**Use nossos corantes e faça sua cor!!!**

### TINTA WORLD CRILL (STANDARD)



**Balde de 18 Lts**  
**Galão de 3,6 Lts**

- \* Secagem: Entre 2 a 3 horas entre demãos
- \* Alta cobertura
- \* Rendimento (Balde 18l) - até 400 m<sup>2</sup> entre demãos
- \* **Uso Interno e Externo**

### TINTA PROFISSIONAL ACRÍLICA (ECONÔMICA)



**Balde de 18 Lts**  
**Galão de 3,6 Lts**  
**Galão ¼ (900 ml)**

- \* Secagem: Entre 2 a 3 horas entre demãos
- \* Rendimento (Balde 18l) - até 330 m<sup>2</sup> entre demãos
- \* **Uso Interno**

### TINTA NEW POP LÁTEX



**Balde (Branco ou Preto) de 18 Lts**  
**Galão de 3,6 Lts**  
**Galão ¼ (900 ml)**

- \* Secagem: Entre 2 a 3 horas entre demãos
- \* Rendimento (Balde 18l) - até 150 m<sup>2</sup> entre demãos
- \* Pronta para uso
- \* Cobertura seca
- \* **Uso Interno**

Visite nosso site: [www.worldtintas.com.br](http://www.worldtintas.com.br)

## TINTA PISO & FACHADA

Utilizada para pintura de vários tipos de piso em cerâmica, concreto e cimento, como: escadas, quadras poliesportivas, calçadas, garagens, áreas comerciais e etc.



**Balde de 18 Lts**

**Galão de 3,6 Lts**

- \* Secagem: Aproximadamente 4 horas entre demãos
- \* Rendimento (Balde 18l) - até 350 m<sup>2</sup> entre demãos
- \* Antimofo
- \* Alta resistência
- \* **Uso Interno e Externo**

## OPÇÕES DE CORES



BRANCA



AZUL



VERDE




VERMELHA




AMARELA



LARANJA




PRETA



CINZA



CINZA CHUMBO



CONCRETO

\* Cores aproximadas (este é um material impresso e poderá haver alteração na tonalidade padrão das cores).

## SELADOR NEW POP

Usado para reparar e uniformizar a superfície antes de receber tinta ou texturas. Sua aplicação, prolonga a fixação da pintura e garante um ótimo acabamento. Proporcionando economia, pois uma parede bem preparada, exige menos demãos de tinta.



**Balde de 18 Lts**

**Galão de 3,6 Lts**

- \* Secagem: aproximadamente 4 horas entre demãos
- \* Rendimento (Balde 18l) - até 175 m<sup>2</sup> entre demãos
- \* Sem cheiro
- \* **Uso Interno e Externo**

**AGUARDE LANÇAMENTOS!!!**

Visite nosso site: [www.worldtintas.com.br](http://www.worldtintas.com.br)

# MASSAS, TEXTURAS E GRAFIATO

## MASSA CORRIDA



**Balde de 28 Kg**  
**Balde ou Barrica de 25 Kg**  
**Galão de 6 Kg**  
**Galão de 1,5 Kg**

- \* Rendimento: (Barrica ou Balde 25 kg) - 30 à 50 m<sup>2</sup> entre demãos
- \* Secagem 4hs entre demãos em média
- \* **Uso Interno**

## MASSA ACRÍLICA



**Balde de 28 Kg**  
**Barrica de 25 Kg**  
**Galão de 6 Kg**  
**Galão de 1,5 Kg**

- \* Pronta para uso
- \* Rendimento: (Barrica ou Balde 25 kg) - 30 à 50 m<sup>2</sup> entre demãos
- \* Secagem 4hs entre demãos em média
- \* **Uso Interno e Externo**

Nossas massas, nivelam e corrigem imperfeições com excelente rendimento e aderência. Indicadas para reboco, concreto, fibrocimento, gesso e pintura de látex pva e acrílica.

## GRAFIATO

Revestimento acrílico de fácil aplicação, com acabamento rustico, que permite disfarce de imperfeições e possibilita vários efeitos decorativos em superfícies de alvenaria, concreto, gesso, madeira e reboco.

## TEXTURA LISA

Permite disfarce de imperfeições. De fácil aplicação, é indicada para acabamento com efeitos decorativos, combinados à criatividade, personalidade e estilo.



**Barrica de 25 Kg**

- \* Aplicação em única demãos
- \* Rendimento: 6 à 7 m<sup>2</sup> entre demãos
- \* Pronta para uso
- \* Secagem final: 8horas
- \* **Uso Interno e Externo**



**Barrica de 25 Kg**

- \* Aplicação em única demãos
- \* Rendimento: 6,5 à 12 m<sup>2</sup> entre demãos
- \* Pronta para uso
- \* Secagem final: 8horas
- \* **Uso Interno**

Av. Alberto Jafet, 277 - Vila Nogueira - Diadema - São Paulo  
Telefone: (11) 4066-1527 Celular / WhatsApp: (11) 94735-0911

Email: [vendas@worldtintas.com.br](mailto:vendas@worldtintas.com.br)  
[www.worldtintas.com.br](http://www.worldtintas.com.br)

